

PRZEDMIAR ROBÓT						
Nu mer	Podsta wa	Opis	Jedno stka	Ilość	Cena jedn.	Cena
1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,08		
2	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza	km	0,08		
3	KNNR 1/202/8 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV	m3	176,00		
4	KNNR 1/208/2 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t krotność 14	m3	176,00		
5	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	320,00		
6	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - chodnik, zjazdu	m2	320,00		
7	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm	m2	320,00		
8	KNR 209/101/4	Analogia. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, zagęszczenie mechanicznie, grubość warstwy 15·cm	m3	320,00		
	Element	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - D.05.03.05 (CPV 45233000-9)				
9	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna BA 0/16), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t (5cm)	m2	280,00		
10	KNNR 6/308/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca BA 0/16), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	m2	280,00		
11	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm (10cm) - ekstrapolacja	m2	40,00		
12	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa po zagęszczeniu 10·cm – obustronne pobocza 0,25cm	m2	40,00		
Wartość NETTO						
VAT 23%						
Wartość BRUTTO						