

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KOSZTORYS - MODERNIZACJA PRZYCHODNI ZDROWIA W DOBROWODZIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU. WYKONANIE OGRODZENIA</b>					
1		<b>Remont pochylni dla niepełnosprawnych.</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-01	6.5	m <sup>2</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-01	6.5*0.1	m <sup>3</sup>	0.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.650</b>
3	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. Nawierzchnia pochylni z kostki brukowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-01	6.5	m <sup>2</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
2		<b>Rozebranie istniejących budynków gospodarczych (obudowa pojemników na odpady oraz garażu drewnianego)</b>			
4	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.2	0102-02	1.6	m <sup>3</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
5	KNR 4-04	Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska	m <sup>3</sup>		
d.2	1002-02	1.6	m <sup>3</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
6	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty dachowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-03	18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
7	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - deskowanie dachu	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-02	18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
8	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-07	50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
9	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - podwaliny lub oczepty	m		
d.2	0401-08	24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
3		<b>Utwardzenie terenu manewrowego</b>			
10	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.3	0807-01	65.25	m <sup>2</sup>	65.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.250</b>
11	KNR 2-01	Korytowanie pod warstwy podbudowy placu utwardzonego kostką brukową 8 cm	m <sup>3</sup>		
d.3	0209-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km Warstwy podbudowy: - warstwa filtrująca - ubity piasek 20 cm - warstwa nośna z zagęszczonego kruszywa łamanego 20 cm - kostka brukowa 8 cm na kruszywie frakcji 4 mm. Obmiar robót zwiazanych z przygotowaniem gruntu pod warstwy podbudowy Powierzchnia pod utwardzenie x średnia głębokość koryta = 220 m2 x 0,5 m = 110,00 m3 110	m <sup>3</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
12	KNR 2-31	Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.3	0106-01	220	m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
13	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.3	0106-02	Krotność = 4 220	m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05	220	m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na warstwie kruszywa o frakcji 4 mm - wjazd, teren manewrowy, dojazdy do budynków gospodarczych.	m <sup>2</sup>		
		220	m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
16	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		160 m + 85,3 = 245,3 m	m	245.300	
		245.3		<b>RAZEM</b>	<b>245.300</b>
17	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15 x 30 cm	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
18	Kalkulacja d.3 własna	Zakup i montaż zewnętrznych koszy na śmieci (uchylnych)	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	Kalkulacja d.3 własna	Zakup i montaż wycieraczki do obuwia na schodach zewnętrznych	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	Kalkulacja d.3 indywidualna	Zakup i montaż ławek o wymiarach: dł. = 180 cm, szer 62 cm i wysokości 80 cm.	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4 Opaska wokół budynku</b>					
21	KNR 2-31 d.4 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
22	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
23	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		32	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>5 Remont ogrodzenia</b>					
24	KNR 4-04 d.5 0202-01	Rozebranie wolnostojących słupów (filarów) z kamienia o przekroju do 900 cm2 na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu. Rozebranie słupków ogrodzenia frontowego	m <sup>3</sup>		
		2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
25	KNR 4-04 d.5 0203-08	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu.Rozebranie ławy fundamentowej ogrodzenia frontowego	m <sup>3</sup>		
		11	m <sup>3</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
26	KNR 4-04 d.5 0201-02	Rozebranie murów z kamienia o grub. do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu. Rozebranie podmurówki ogrodzenie boczne i z tyłu	m <sup>3</sup>		
		8.1	m <sup>3</sup>	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
27	KNR 4-04 d.5 0203-01	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. do 30 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu. Rozebranie ławy fundamentowej ogrodzenia boczne i z tyłu	m <sup>3</sup>		
		22.5	m <sup>3</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
28	KNR 4-04 d.5 1002-02	Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska. Zasypanie studni gruzem z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		44.1	m <sup>3</sup>	44.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.100</b>
29	KNR 4-051 d.5 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.		
		Demontaż studzienki rewizyjnej kanalizacyjnej	kpl.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-051 d.5 0409-03	Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m. Rozebranie istniejącego zbiornika na ścieki sanitarne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 4-01 d.5 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników. Demontaż przęseł stalowych ogrodzenia 100 m x 1,4 = 140 m <sup>2</sup> 140	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
32	KNR 2-01 d.5 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km. Wykonanie wykopu pod fundamenty ogrodzenia 108 m x 0,4 x 1 = 43,2 m <sup>3</sup> 43.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
33	KNR 2-02 d.5 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m Ława żelbetowa pod ogrodzenie 0,25 x 1 x 80 = 20 m <sup>3</sup> 20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
34	KNR 2-02 d.5 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane Zbrojenie ławy pod ogrodzenie 0.3	t  t	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
35	KNR 2-02 d.5 1807-03	Słupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 25 x 25 cm Murowane z betonowych kształek ogrodzeniowych z rdzeniem betonowym. 6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
36	KNR 2-02 d.5 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m. Coół ogrodzenia frontowego wykonany z pustaków betonowych ogrodzeniowych 25 cm wypełnianych betonem w trakcie murowania 15	m  m	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
37	KNR 2-02 d.5 1803-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole 86	m  m	  86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
38	KNR 2-02 d.5 1808-02	Wrota z furtkami. Furtka. Producent Wiśniowski Style AW 10 23. Podwójna 2 x 1 m. 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 2-02 d.5 1808-02	Wrota z furtkami. Brama. Producent Wiśniowski Style AW 10 23. dwuskrzydło- wa, otwierana ręcznie o wysokości 145 cm , szerokości 3,5 m . 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 2-02 d.5 1808-02	Przęsło. Wiśniowski. 120 cm x 2,5 m. Ogrodzenie frontowe. Model Style AW 10 23. 6	kpl.  kpl.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
41	KNR 2-21 d.5 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR 2-21 d.5 0401-05	Rekultywacja terenu zielonego po robotach budowlanych.Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 240	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>