

FORMULARZ OFERTOWY

na zakup i dostawę przyczepy rolniczej dwuosiowej

I / Nazwa i adres wykonawcy

1. Cena wykonania zamówienia:

- 1.wartość netto zł.
 2.pod. VAT 23% zł.
 3.Wartość brutto zł.

Słownie brutto.....

Lp.	Wymagane parametry	Spełnia/Nie spełnia
1	dostosowana do współpracy z ciągnikiem FARMTRACK 675 DT rok produkcji 2010 rok o mocy 55,5 kW	
2	posiada homologację/świadectwo zgodności wraz z kompletem dokumentów umożliwiających zarejestrowanie i użytkowanie przyczepy po drogach publicznych w Polsce	
3	rok produkcji 2016, nieużywana i nieuszkodzona przed dostawą	
4	ładowność nie więcej niż 4000 kg	
5	dopuszczalna masa całkowita nie więcej niż 6000 kg	
6	pojemność ładunkowa nie mniej niż 4 m ³	
7	powierzchnia ładunkowa nie mniej niż 8,1 m ²	
8	wewnętrzna długość skrzyni ładunkowej nie mniej niż 4000 mm	
9	szerokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej o wymiarach nie mniejszych niż 2000 mm	
10	wysokość ściany skrzyni nie mniej niż 495 mm	
11	grubość blachy w podłodze i ścianie minimum 3 mm, ściany boczne wykonane z mocnych profili oraz stabilnymi słupkami tylnymi i odkuwanymi zawiasami i zamkami	

12	minimalna wysokość platformy od podłoża to 1070 mm	
13	zawieszenie resory paraboliczne	
14	koła w rozstawie nie mniejszej niż 1550 mm	
15	wyjście instalacji hydraulicznej i pneumatycznej	
16	hydrauliczna instalacja wywrotu z automatycznym zaworem ograniczającym	
17	trójstronny system wywrotu (na boki/do tyłu)	
18	trójstronny siłownik teleskopowy wywrotu skrzyni z zawiasem przegubowym	
19	sztynny manualny zaczep tylni	
20	uniwersalny wahadłowy system otwierania ścian skrzyni ładunkowej	
21	zabezpieczone przestrzenie zamknięte profili nadstaw i ścian	
22	dyszel w formie litery V z zaczepem sztywnym i okiem Ø 40 mm	
23	jednoprzewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa	
24	układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową	
25	hamulec postojowy ręczny z korbą	
26	ręczny hamulec	
27	rozmiar ogumienia 10,0/75-15,3	
28	koło zapasowe z wieszakiem	
29	dwa kliny do kół umieszczone w schowku	
30	12 V instalacja oświetleniowa z tylnym gniazdem elektrycznym, spiralny przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej	
31	komplet oświetlenia wymaganego przy użytkowaniu po drogach publicznych w Polsce dodatkowo kratki zabezpieczające przed uszkodzeniem na tylnych lampach oświetleniowych	
32	skrzynia ładunkowa z podporą serwisową	
33	nadstawa o wysokości 1000 mm z siatki 8 mm , łatwa w montażu jak i demontażu z możliwością odpięcia pojedynczej ściany nadstawki z każdej strony przyczepy	
34	sznurowana plandeka ze stelażem	
35	przyczepa zabezpieczona materiałem o wysokiej odporności korozyjnej	
36	trójkąt ostrzegawczy o pojeździe wolno poruszającym się po drodze publicznej	
37	instrukcja obsługi w języku polskim	
38	gwarancja nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy	

II / Oświadczamy, że akceptujemy termin wykonania zamówienia.

III / Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia lub dokumenty:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

IV / Akceptuję termin płatności

V / Uważam się za związanego niniejszą ofertą do zawarcia umowy.

IV / Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

.....
(podpis wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)