

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi Widuchowa - Zbrodzone od km 0+747 do km 0+867 i od km 1+757 do km 2+347

Inwestor: Gmina Busko-Zdrój

L.p.	Symbol	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość robót	Cena (zł)	Wartość (zł)
	1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym - wytrasowanie i zastabilizowanie palikami drewnianymi osi pasa drogowego i krawędzi poboczy co 30 m i na załamaniach od km 1+757 do km 2+347 odcinek 590mb	km	0,59		
2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych	szt.	9,00		
		RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		ROBOTY ZIEMNE				
3	KNNR 1 0201-0401	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj. Łyżki 0.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowylad. na odl.do 5 km. Kategoria gruntu I-IV (koryto gł. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdni w m. Zbrodzone w km 1+757 do km 2+347) (590,0 m x 3,50 m x 0,30 m) = 620,0 m ³	m ³	620,00		
4	KNR 2-01 0214-02 D.02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność 10	m ³	620,00		
5	KNNR 1 0201-0401	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj. Łyżki 0.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowylad. na odl.do 5 km. Kategoria gruntu I-IV (koryto gł. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdni w m. Widuchowa w km 0+747 do km 0+867) (120,0 m x 4,0 m x 0,30 m) = 144,0 m ³	m ³	144,00		
6	KNR 2-01 0214-02 D.02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność 10	m ³	144,00		
7	KNNR 1 0406-0101	Mechaniczne uzupełnianie, formowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych z ziemi - uzyskanej z odhumusowania i robót ziemnych 710 m x 0,50 m x 2 x 0,50m = 355 m ³	m ³	355,00		
		RAZEM ROBOTY ZIEMNE				
3		PODBUDOWA				
8	KNNR 6 0104-0310	Warstwa odsączająca wykonywana i zagęszczana mechanicznie gr. w-wy 15 cm po zagęszczeniu	m ²	2 550,00		
9	KNR 2-31 0114-07-050	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. Mech. fr. 0-63 mm Grub. 15 cm po zagęszczeniu.	m ²	2 550,00		
10	KNNR 6 0113-0500	Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka fr.0-31,5 mm) – gr. w-wy 8 cm po zagęszczeniu - utwardzenie poboczy	m ²	360,00		
11	KNR 2-31 0107-02	Warstwa profilująca z kruszywa frakcji 0/31,5 mm układana z ukłdarki do mas bitumicznych gr 5 cm po zagęszczeniu	m ²	2 685,00		
		RAZEM PODBUDOWA				
4		NAWIERZCHNIA				
12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m ²	2 685,00		

13	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa AC 16 W – grub. Po zagęszcz. 4 cm	m²	2 685,00		
14	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S - grub.po zagęszcz. 4 cm	m²	2 685,00		
		RAZEM NAWIERZCHNIA				
5		OZNAKOWANIE				
15	KNNR 60702- 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znak ostrzegawczy A-7 – szt.1	szt.	2,00		
16	KNNR6 0702- 0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt	2,00		
		RAZEM OZNAKOWANIE				
		Wartość netto:				
		VAT 23%				
		Wartość brutto:				