

PRZEDMIAR ROBÓT

Pełna nazwa kontraktu Remont drogi Nowy Szczaworyż-Nowa Wieś-Podlesie 314032 T od km 0+000 do 0+890

Nr kontraktu

Inwestor Gmina Busko - Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0102-0500	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - średnich od 31 – 60% powierzchni na szer. od 1,0 m do 2,0 m Str P 2,0m x 700 m = 1400,0 m	ha	0,14		
2	KNNR 1 0107-0300	Wywożenie gałęzi i karpin na odległość do 2 km	m-p	14,00		
Razem dział - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:				Razem dział:		
		ODTWORZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW				
3	kalk. własna	Rozebranie umocnienia rowu przydrożnego z betonowych elementów prefabrykowanych wraz z odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 10 km	m	90,00		
4	KNNR 1 0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m³ z transp. urobku samoch. Samowył. na odl. do 5 km. - odtworzenie rowu drogowego trapezowego szer. Dna 1,0-1,5m głębokość 0,9m	m	890,00		
5	kalk. własna	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi - wykonanie ławy betonowej w deskowaniu pod elementy umocnienia rowu przydrożnego z korytek typu ES50 (180mx0,6m x 0,2m = 21,60m3)	m3	21,60		
6	KNNR 1 0513-0101	Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi (korytkami ściekowymi żelbetowymi typu np.. ES 50) lub równoważne	m	180,00		
7	KNNR 1 0513-0101	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi płyty typu KRATA na podsypce-cementowo-piaskowej 180,0 x 1,00m x 2 = 360,0 m2	m²	360,00		
Razem dział - ODTWORZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW:				Razem dział:		
		PODBUDOWY odbudowa warst konstrukcyjnych pasa jezdni i poboczy				
8	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m³ w gr. kat III z transportem urobku samoch. Samowył. na odl. Do 10,0 km - koryto gł. 0,45 m pod wzmocnienie konstrukcji jezdni na szer. 0,50 m od km 0+000 do km 1+640 890,0m x 0,50m x 2 x 0,25 m = 222,50,0 m³	m3	222,50		
9	KNNR 6 0113-0301	Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka fr.0-63,0 mm) – gr. w-wy 25 cm po zagęszczeniu	m²	874,00		
10	KNNR 6 0113-0500	Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka fr.0-31,5 mm) – gr. w-wy 8 cm po zagęszczeniu	m²	874,00		

11	KNNR 6 0113-0500	Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka fr.0-31,5 mm) – gr. w-wy 25 cm po zagęszczeniu - utwardzenie poboczy 890,0 m x 2 x 0,75 = 1335,0 m³	m²	1 335,00		
Razem dział - PODBUDOWY:				Razem dział:		
		NAWIERZCHNIA - naprawa zniszczonej jezdni na skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi				
12	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej o gr. Do 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m²	874,00		
13	KNR 2-31 1510-05	Transp.DESTRUKTU pojazdami samowyladowczymi na odl.do 5 km z załadunkiem mechanicznym	t	174,80		
14	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m²	874,00		
15	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca AC W 16mm - grub.po zagęszcz. 4cm	m²	874,00		
16	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa AC S 11mm - grub.po zagęszcz. 4 cm	m²	874,00		
Razem dział - NAWIERZCHNIA				Razem dział:		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	KNNR 1 0406-0101	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych z ziemi - uzyskanej z odhumusowania i robót ziemnych 890,0m x 0,50 m x 2 x 0,15m = 133,50 m³	m³	133,5		
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
RAZEM NETTO						
				VAT 23%		
RAZEM BRUTTO						