

KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont ul. Sady w Busku-Zdroju etap II od km 0+250 do km 0+340

Inwestor: Gmina Busko-Zdrój

L.p.	Symbol	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość robót	Cena (zł)	Wartość (zł)
	1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	KNR 2-01 10119-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym - wytrasowanie i zastabilizowanie palikami drewnianymi osi pasa drogowego i krawędzi poboczy co 30 m i na załamaniach od km 0+340 do km 0+90	km	0,09		
		RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		ROBOTY ZIEMNE				
	KNNR 1 40201-0401	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. Łyżki 0.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowylad. na odl.do 5 km. Kategoria gruntu I-IV (koryto gł. 60 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdni) (90,0 m x 6,0 m x 0,60 m) = 324,0 m ³	m ³	324,00		
	KNR 2-01 0214-02 5D.02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność 10	m ³	324,00		
	KNNR 1 60406-0101	Mechaniczne uzupełnianie, formowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych z ziemi - uzyskanej z odhumusowania i robót ziemnych 90 m x 0,50 m x 2 x 0,50m = 45 m ³	m ³	45,00		
		RAZEM ROBOTY ZIEMNE				
3		PODBUDOWA				
	KNR 2-31 0109-03 70109-04	Podbudowa zasadnicza, stabilizacja piasku z cementem o R= 2,5MPa o gr. 20 cm po zagęszczeniu (90,0m x 6,0m) = 540,0 m	m ²	540,00		
	KNR 2-31 80114-07-050	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. Mech. fr. 0-63 mm Grub. 20 cm po zagęszczeniu. (90,0m x 6,0m) = 540,0 m ²	m ²	540,00		
	KNNR 6 90113-0500	Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka fr.0-31,5 mm) – gr. w-wy 8 cm po zagęszczeniu - utwardzenie poboczy	m ²	240,00		
	KNR 2-31 100107-02	Warstwa profilująca z kruszywa frakcji 0/31,5 mm układana z układarki gr 5 cm po zagęszczeniu	m ²	540,00		
		RAZEM PODBUDOWA				
4		NAWIERZCHNIA				
	KNR 2-31 11004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m ²	900,00		
	KNR 2-31 120311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa AC 16 W – grub. Po zagęszcz. 4 cm	m ²	450,00		
	KNR 2-31 130311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	450,00		
		RAZEM NAWIERZCHNIA				
		Wartość netto:				
		VAT 23%				
		Wartość brutto:				